Goldoni S.p.A.
Via Canale Svoto, 3,
41012 Migliarina di Carpi - MO - Italy
Tel. +39 0522 640 111 - Fax +39 0522 699 002
www.goldoni.it

an ARBOS Company

GOLDONI

06381467

E 20 SN

20 Snodato

- **ROBUSTO**
- **ARTICOLATO**
- **LARGHEZZA MINIMA 80CM**
- **IL PIÙ PICCOLO ISODIAMETRICO AL MONDO**

Compattezza ed essenzialità

Il Goldoni E 20 SN è il trattore ideale per professionisti o hobbisti esigenti, che necessitano di una macchina forte e compatta ma allo stesso tempo economica. Piccolo, pratico e funzionale, E 20 SN è una trattrice snodata a ruote isodiametriche che fornisce una risposta efficace alle esigenze di maneggevolezza e funzionalità mantenendo contenute le dimensioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE
2 Cyl 16 kW 22 CV
Tier IIIA
Iniezione diretta
TRASMISSIONE
6+3
DIFF-lock Meccanico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 500 Kg
Portata pompa 11 l/min a centro aperto un distributore meccanico posteriore
POSTO GUIDA
Piat
DIMENSIONI
Passo: 1000 mm
Peso: 750 Kg
Gomma: 6.00R16
Largh. (min-max): 800-810 mm

E 30/40/50 RS-SN

30RS ruote sterzanti
40RS ruote sterzanti
50RS ruote sterzanti
50SN snodato al centro

- **OTTIMO RAPPORTO PREZZO/PRESTAZIONE**
- **IL TRATTORE "ENTRY LEVEL"**
- **STERZANTE E ARTICOLATO**
- **POSTO GUIDA BASSO, SPAZIOSO ED ERGONOMICO**

Potenza, semplicità e resa

Con la gamma di trattrici a quattro ruote motrici isodiametriche della serie E 30-40-50 Goldoni fornisce una risposta efficace alle esigenze di maneggevolezza, agilità e stabilità degli operatori che lavorano su terreni in pendenza e con spazi di manovra limitati. Trattori con potenze che vanno dai 25 ai 38 CV, in versione sia a ruote sterzanti (RS) che snodati (SN), indicati qualora sia necessario avere un raggio di sterzo ancora più ridotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE
2/3 Cyl E 30: 19 kW 25 CV E 40: 25 kW 33 CV E 50 28 kW 38 CV
Tier IIIA
Iniezione diretta
TRASMISSIONE
6+3
DIFF-lock Meccanico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 1000-1200 Kg
Portata pompa 18,5-25 l/min a centro aperto un distributore meccanico posteriore
POSTO GUIDA
Piat
DIMENSIONI
Passo: 1155 mm
Peso: 1100 Kg
Gomma: 8.25R16
Largh. (min-max): 1098-1360 mm

E 60 RS-SN

60RS ruote sterzanti
60SN snodato al centro

- **PASSO CONTENUTO**
- **MASSIMA ADERENZA AL SUOLO**
- **CAMBIO 16+16 CON INVERSORE SINCRONIZZATO**
- **1650 KG**

L'evoluzione dell'isodiametrico

La carrozzeria rastremata, il ridotto raggio di sterzatura, le quattro ruote motrici uguali e le potenti motorizzazioni ad iniezione diretta da 48 CV rendono il Goldoni E 60 la macchina ideale per lavorare nei filari di vigneti e frutteti, con altezze contenute e ridotti spazi di manovra. La compatta struttura portante permette di mantenere il baricentro basso e vicino al centro della macchina, consentendo una distribuzione dei pesi ottimale per operare in piena sicurezza anche con attrezzi molto pesanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE
FCA 3 Cyl 45 kW 61 CV - 52 kW 71 CV FCA 4 Cyl 60 kW 81 CV - 68 kW 92 CV
Tier IIIB
DPF + IGR
TRASMISSIONE
16+16, 12+12, 8+8
Inversore meccanico
DIFF-lock Elettroidraulico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 2200 Kg
Portata pompa 55 l/min a centro aperto fino a 4 distributori meccanici posteriori (3+1)
POSTO GUIDA
Piat
DIMENSIONI
Passo: 1505 mm
Peso: 2275-2325 Kg
Gomma: 320/70R20
Largh. (min-max): 1335-1575 mm

E 70|80|90|100

- **GAMMA 3 E 4 CILINDRI FINO A 102 CV**
- **MASSIMA ADERENZA AL SUOLO**
- **CAMBIO 16+16 CON INVERSORE SINCRONIZZATO**
- **PESO 2325 KG**

Quattro x 1, uno per tutti

Ben piantati sulle loro quattro ruote motrici, larghe, basse e tutte uguali tra loro, gli isodiametrici della Serie E rappresentano la soluzione ideale per operare in tutta sicurezza nelle situazioni più difficili, grazie anche alle nuove carrozzerie rastremate e al ridottissimo raggio di sterzo.
Da oggi, anche con i nuovi 4 cilindri fino a 100 CV: mai così potenti, mai così affidabili, mai così Goldoni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE
FCA 3 Cyl 45 kW 61 CV - 52 kW 71 CV FCA 4 Cyl 60 kW 81 CV - 68 kW 92 CV
Tier IIIB
DPF + IGR
TRASMISSIONE
16+16, 12+12, 8+8
Inversore meccanico
DIFF-lock Elettroidraulico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 2200 Kg
Portata pompa 55 l/min a centro aperto fino a 4 distributori meccanici posteriori (3+1)
POSTO GUIDA
Piat
DIMENSIONI
Passo: 1505 mm
Peso: 2275-2325 Kg
Gomma: 320/70R20
Largh. (min-max): 1335-1575 mm

GOLDONI

an ARBOS Company

IT

CATALOGO PRODOTTI

RONIN 50

- MOTORE 48 CV
- CAMBIO 12+12 + FAST REVERSE (ULTERIORI 4RM VELOCI)
- DESIGN ITALIANO
- MULTIFUNZIONALITÀ

Specializzato

RONIN è la gamma pensata da Goldoni per gli impieghi specialistici più differenti: dal campo, alle lavorazioni tra i filari di vigneti e frutteti, alle serre e vivai, alle varie operazioni di trasporto all'interno dell'azienda agricola e, in fine, nella manutenzione professionale delle aree verdi. RONIN è la risposta per chi ha necessità di una macchina flessibile, multifunzionale ma comunque sempre caratterizzata dai punti di forza delle trattrici Goldoni: compattezza nelle dimensioni, robustezza e affidabilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE
Lombardini 3/4 Cyl - Ronin 50: 35,3kW 48CV
Tier IIIA
Iniezione diretta
TRASMISSIONE
12+12=4 Fast reverse
Inversore meccanico sincronizzato
4WD e DIFF-lock meccanico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 1800 Kg
Portata pompa 33 l/min a centro aperto 3 distributori meccanici posteriori
POSTO GUIDA
Piattaforma integrale/cabina sospesa su silent-block
DIMENSIONI
Passo: 1623-1723 mm
Peso: (Plat): 1440-1475 Kg
Gomma: 320/70R24
Largh. (min-max): 1309-1500 mm

S 60|80

- IL PASSO PIÙ CORTO DELLA CATEGORIA
- ESCLUSIVO CAMBIO BREVETTATO
- MINIMO RAGGIO DI STERZATA
- MASSIMA STABILITÀ E ADERENZA AL SUOLO, GRAZIE ALL'OTTIMO BILANCIAMENTO DEI PESI
- IL 50CV PIÙ ROBUSTO SUL MERCATO

La gamma completa per frutteto e vigneto

La serie S Goldoni rappresenta la risposta ottimale alle necessità dei professionisti che operano in vigneti e frutteti: potenza e maneggevolezza, affidabilità e prestazioni fanno di questi trattori i partner ideali per lavorare nelle condizioni, spesso difficili, delle coltivazioni specializzate.
La serie S, trova nelle dimensioni compatte, il suo principale punto di forza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE
FCA 3 Cyl - 35kW / 48CV / 4 Cyl 55kW 75 CV
3 Cyl Tier IIIA / 4 Cyl Tier IIIB Turbo
Iniezione diretta
TRASMISSIONE
Cambio Dual Power 16+8, 8+8 con leve laterali
Inversore meccanico
4WD e DIFF-lock Meccanico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 2300 Kg
Portata pompa 38 l/min a centro aperto 3 distributori meccanici posteriori
POSTO GUIDA
Semipiattaforma
DIMENSIONI
Passo: 1690-1831 mm
Peso: 1900 Kg
Gomma: 360/70R20
Largh. (min-max): 1318-1794 mm

S 80 PLUS

- PASSO CONTENUTO
- ESCLUSIVO CAMBIO BREVETTATO CON IL SISTEMA "DUAL POWER"
- COMFORT DI GUIDA: PIATTAFORMA SU "SILENT BLOCK" E CABINA "OVERVIEW" CON A/C
- OTTIMO RAPPORTO PESO/POTENZA E BILANCIAMENTO PESI
- OMOLOGATO 40KM/H

Ancora più avanti

Partendo dalla Serie S, ne abbiamo sviluppato i punti di forza, arricchendoli con dotazioni più ricche e complete: S 80 PLUS è una macchina con tutta la potenza che vi serve, unita alle imparegiabili doti di agilità e affidabilità che contraddistinguono tutti i prodotti Goldoni.
Per chi opera nelle coltivazioni specializzate e che non vuole rinunciare a dotazioni di primo livello, è certamente questa la scelta più indicata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE
FCA 3 Cyl - 43kW / 58CV / 4 Cyl 55kW 75 CV
Tier IIIB Turbo
Iniezione diretta
TRASMISSIONE
Cambio Dual Power 16+8, 8+8 con leve laterali
Inversore meccanico
4WD e DIFF-lock Meccanico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 2300 Kg
Portata pompa 38 l/min a centro aperto 3 distributori meccanici posteriori
POSTO GUIDA
Piattaforma integrale/cabina sospesa su silent -block
DIMENSIONI
Passo: 1690-1831 mm
Peso: 1900 Kg (piattaforma)
Gomma: 360/70R20

S 90|100|110
S 90|100|110 GT

- PORTATA CIRCUITO IDRAULICO 39+61 LITRI
- OTTIMO BILANCIAMENTO DEI PESI
- MASSIMA VERSATILITÀ: S - MANEGGEVOLE E AGILE S GT - ROBUSTO E COMPATTO
- COMFORT DI GUIDA: PIATTAFORMA SU "SILENT BLOCK" E CABINA "PRESSURIZZATA" CON A/C

La forza sia con voi

Un "piccolo" per frutteti e vigneti con più di 100 cavalli! Goldoni ha la risposta. Con turbo intercooler, quattro ruote motrici, piattaformato su silent-block o cabinato con vista panoramica e aria condizionata) non fa certo rimpiangere i trattori più grandi. Bilanciato, compatto, grintoso e infaticabile, il compagno ideale per lavorare senza pensieri: in 6 versioni, per trovare ESATTAMENTE quello che fa per voi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE
FCA 4 Cyl Tier IIIB S 90: 59 kW / 80 CV S 100: 67 kW / 91 CV S 110: 75 kW / 102 CV DPF + IGR
TRASMISSIONE
Cambio 24+12 4 marce per 3 gamme + mini riduttore (20%) Inversore meccanico 4WD e DIFF-lock Elettroidraulico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 2500 Kg Sollevatore elettronico (Opt) Portata pompa 100 l/min (39+61) a centro aperto fino a 3 distributori meccanici posteriori fino a 3 distributori elettroidraulici anteriori
POSTO GUIDA
Piattaforma / Cabina pressurizzata
DIMENSIONI
Passo: 1973 mm / 1990 versione GT Peso: 2375 Kg (Plat) Gomma: 360/70R24 / 360/70R28 versione GT Largh. (min-max): 1404-1830 mm

Q 90|100|110

- MASSIMA TRAZIONE ED ADERENZA AL TERRENO GRAZIE AL SUO BASSO BARICENTRO
- VERSIONI CON CABINA "LOW PROFILE" SUPER RIBASSATA DA CM 174
- COMFORT DI GUIDA: PIATTAFORMA SU "SILENT BLOCK"A VISCOSITÀ VARIABILE
- PIÙ VERSATILE DI UN ISODIAMETRICO, PIÙ PERFORMANTE DI UN CINGOLO, OTTIMO NEI TRASFERIMENTI STRADALI
- PERFETTO BILANCIAMENTO DEI PESI

Una classe a parte

Il Q rappresenta una classe di trattrici a parte, che non trova eguali sul mercato. La carrozzeria dal design aggressivo e spiovente, il ridotto raggio di sterzatura, le quattro grandi ruote motrici, quasi isodiametriche e la potente motorizzazione rendono il Q la macchina ideale per lavorare nei filari di frutteti e vigneti, con altezze contenute e ridotti spazi di manovra ed in generale su terreni pendenti e scoscesi. La compatta struttura portante, caratterizzata da una distribuzione del peso al 50% sull'assale anteriore ed al 50% su quello posteriore, permette di mantenere il baricentro basso e vicino al centro della macchina, nonché di scaricare completamente la motricità al terreno, per operare in piena sicurezza anche con attrezzature molto pesanti ed in condizioni di pendenza estreme.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE
FCA 4 Cyl Tier IIIB Q 90: 59 kW / 80 CV Q 100: 67 kW / 91 CV Q 110: 75 kW / 102 CV DPF + IGR
TRASMISSIONE
Cambio 24+12 4 marce per 3 gamme + mini riduttore (20%) Inversore meccanico 4WD e DIFF-lock Elettroidraulico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 2500 Kg Sollevatore elettronico (Opt) Portata pompa 100 l/min (39+61) a centro aperto fino a 3 distributori meccanici posteriori fino a 3 distributori elettroidraulici anteriori
POSTO GUIDA
Piattaforma / Cabina pressurizzata
DIMENSIONI
Passo: 1923 mm Peso: 2275 Kg (Plat) Gomma: 420/65R20 Largh. (min-max): 1591-1876 mm

TRANSCAR RS-SN

33 RS & SN Ruote sterzanti (RS)
40 RS & SN o Snodato al centro (SN)
60 RS & SN
80 RS & SN

- 4 RUOTE MOTRICI A TRAZIONE ANTERIORE
- COMFORT DI GUIDA: PIATTAFORMA SU "SILENT BLOCK"
- 4 FRENI INTEGRALI DIAMETRO 290
- BLOCCAGGIO DI DIFFERENZIALE ANTERIORE E POSTERIORE A COMANDO IDRAULICO
- LA TRATTRICE CON PIANALE, LEADER NEL MERCATO

La gamma completa di trattrici con pianale e macchine operatrici più venduta in italia

La gamma Goldoni Transcar è pensata per soddisfare le esigenze specifiche di chi lavora in montagna ed ha necessità di una macchina adibita soprattutto alla movimentazione dei materiali.
Con un'ampia gamma di motorizzazioni da 34 a 71 cavalli di potenza, il raffreddamento ad aria oppure ad acqua, la possibilità di scelta delle ruote sterzanti o di una macchina articolata, la disponibilità sia della versione omologata come trattrice agricola o come macchina operatrice.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE
3 Cyl. - da 25 kW - 34 CV a 52 kW / 71 CV
Tier IIIA/ Tier IIIB Turbo intercooler (T80)
TRASMISSIONE
8+4 / 8+8
Inversore meccanico
4WD e DIFF-lock elettroidraulico
POSTO GUIDA
Semipiattaforma/piattaforma integrale su silent-block
DIMENSIONI
Passo Transcar 33: 2050 mm Transcar 40-60-80: 2280- 2580
Peso:Transcar 33: 1520 Kg Transcar 40-60-80: 1940 Kg
Gomma: 10.0/75-15.3