



35 CV - 40 CV

MF 1700 M

Massey Ferguson amplía constantemente su gama de productos para proporcionar a los clientes máquinas a la medida exacta de sus necesidades. Ahora, la compañía refuerza su gama de tractores compactos con el lanzamiento de dos nuevos modelos de 35-40 CV de la serie MF 1700 M

Su nuevo diseño cuenta con una mejora de especificaciones que incluye un motor de 1.825 cc conforme con la Fase V, una nueva transmisión HST, dotada de un control preciso y una velocidad máxima superior, y una nueva cabina instalada en fábrica. Estos tractores, diseñados para trabajar sin complicaciones en una amplia gama de aplicaciones, gozan de los mayores niveles de rendimiento, potencia, fiabilidad y confort.

Pueden acceder fácilmente y con total eficiencia a edificios de baja altura, a esquinas de difícil acceso y espacios confinados. Además la serie MF 1700 M se desenvuelve con igual soltura en el campo, donde puede manejar diversos aperos, transportar mercancías por carretera o segar un campo de golf con el cuidado y la precisión de un experto.

Tanto si dirige una pequeña empresa o explotación agraria como un negocio de cuidados del terreno o una empresa de servicios, puede tener la seguridad de que la serie MF 1700 M le proporcionará los máximos niveles de calidad, eficiencia, rendimiento y fiabilidad.

DE MASSEY FERGUSON

Especificaciones

Motor		MF 1735 M	MF 1740 M
Potencia (rpm)		CV (kW) 35(25) (⊕ CV ISO (kW))	40(29) (⊕ CV ISO (kW))
Cilindros/Capacidad		N.º/cc	3 (turbo) / 1.825
Capacidad Depósito Combustible		litros	36
Tipo de transmisión			
		● Hidrostática (HST)	
Toma de fuerza			
Enganche		Independiente	
Velocidades de TDF trasera	rpm	540/750 (540E)	
TDF central		● 2.000	
Interruptor de la TDF montado en el guardabarros trasero		●	
Llantas y neumáticos			
Neumáticos agrícolas	Neumáticos delanteros	7-14	
	Neumáticos traseros	9.5-24	
Neumáticos de césped	Neumáticos delanteros	315/80D-16	
	Neumáticos traseros	24 x 8.5-12	
Neumáticos de césped opcionales	Neumáticos delanteros	13.6-16	
	Neumáticos traseros	26 x 10.5-12	
Eje trasero			
Bloqueo del diferencial		●	
Frenos, internos, disco húmedo		●	
Elevador de 3 puntos, extremo de bola Cat. 1		●	
Sistema de control de tracción		●	
Capacidad de elevación	kg	1.200	
Capacidad de la bomba hidráulica	litros/min	41,5	
Válvulas		2	
ROPS TRASERO, plegable		●	
Cabina		○	
Pesos y dimensiones		Versión de cabina	ROPS
Modelos		MF 1735 M / MF 1740 M	MF 1735 M / MF 1740 M
Masa	kg	1.500	1.325
Longitud total	mm	3.090	
Anchura total (hasta peldaño inferior)	mm	1.415	1.370
Altura total	mm	2.175	2.455
Batalla	mm	1.695	
Neumáticos delanteros		26 x 10.5-12	
Neumáticos traseros		13.6-16	

- = De serie
- = Opcional
- = No aplicable/no disponible

MF 1700 M

- Versión de plataforma y de cabina, 35 a 40 CV y hasta 125 Nm de par.
- Motor diésel trcilíndrico conforme con las estrictas normativas de emisiones Fase V, para lo cual cuenta con el galardonado sistema «todo en uno» de Massey Ferguson, que ahora incluye un filtro de partículas diésel sencillo. El sistema «todo en uno» está instalado debajo de la cabina, lo que contribuye a la excelente visibilidad del tractor.
- Nueva transmisión hidrostática, con una velocidad máxima de 34,2 km/h. La transmisión «Servo HST» combina la facilidad de uso con un nivel de prestaciones superior. Su control avanzado permite a los operadores cambiar de dirección con un solo pedal así como fijar, memorizar y ajustar las velocidades de control de crucero. Una palanca de acelerador/inversor facilita aún más el control y permite a los operadores trabajar con una mayor eficiencia y confort.
- Los tractores de la serie MF 1700 M cuentan con un sistema hidráulico sencillo de centro abierto y alto rendimiento, capaz de generar un flujo hidráulico de hasta 41,5 l/min que le permite manejar una amplia gama de equipos y aperos modernos.
- El nuevo control de la TDF independiente cuenta con tres modos de trabajo. Los tractores vienen equipados de serie con una TDF de montaje central de 2.000 rpm y con un accionamiento de TDF trasero de 540 rpm/750 rpm.
- Todos los modelos cuentan con un elevador de tres puntos Cat.1 de 1.200 kg capacidad.
- La nueva cabina Cat.2 de 1.065 mm de ancho y montaje en fábrica ofrece a los operadores más comodidad en un entorno práctico y silencioso.
- Las espaciosas versiones de plataforma proporcionan un acceso seguro y fácil gracias a las dos asas y al escalón situado en el lado izquierdo del tractor. La barra antivuelco (ROPS) incorporada de serie vela por la seguridad de los operadores.
- La comodidad y el sentido práctico se ven subrayados por la larga lista de equipamiento de serie, que incluye aire acondicionado, luneta térmica, cuatro luces de trabajo LED y el paquete de preparación para la radio (antena + altavoz), dos tomas USB y almacenamiento para el teléfono móvil.
- El tractor cuenta también con una nueva plataforma de siega mejorada, de 60 pulgadas de ancho, equipada con tres hojas que ofrecen alturas de corte de entre 20 y 115 mm, ajustables en ocho pasos desde el asiento del operador, y con una separación respecto del suelo de hasta 150 mm.
- El sistema de colocación la plataforma de siega facilita la instalación y la retirada, ya que basta con hacer que el tractor quede situado sobre la plataforma.

Hemos empleado todos los medios a nuestro alcance para que la información de esta publicación sea lo más exacta y actual posible. No obstante, puede que contenga imprecisiones, errores u omisiones de información y que algunos datos de las especificaciones se cambien sin previo aviso. Por ello, debe confirmar todas las especificaciones de este documento con su concesionario o distribuidor local de Massey Ferguson antes de realizar su compra.

Disponemos de una amplia gama de opcionales para aumentar aún más su productividad. Para obtener más información, póngase en contacto con su concesionario local Massey Ferguson.



MASSEY FERGUSON® es una marca global de AGCO.
© AGCO SAS, 2020 | A-ES-17173/0420 | Español