

Listo para la campaña.



[NOMBRE EN CLAVE]

FRUTTETO FASE V



SAME

FRUTTETO

Frutteto		90	95	100	105	115
Frutteto S						
Frutteto V						
MOTOR						
Tipo		FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 45
Nivel de emisiones		Fase V				
Aspiración		Turbo Intercooler				
Inyección a presión	Tipo	Common Rail a 2.000 bar				
Cilindro / Cilindrada	n.º/cm³	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	4/3849
Potencia máxima (ECE R120)	kW/CV	67/91	70/95	75/102	78/106	85/116
Potencia nominal (ECE R120)	kW/CV	63.5/86	66.4/90	71.1/97	74/101	80.6/110
Par máximo a 1.400 rpm	Nm	372	389	417	433	472
Capacidad del depósito de combustible (con elevador delantero/TDF) - Frutteto	l	81 (61)	81 (61)	81 (61)	81 (61)	81 (61)
Capacidad del depósito de combustible (con elevador delantero/TDF) - Frutteto S/V	l	75 (55)	75 (55)	75 (55)	75 (55)	75 (55)
Capacidad del depósito de combustible XL (con elevador delantero/TDF)	l	100 (80)	100 (80)	100 (80)	100 (80)	100 (80)
Capacidad del depósito de AdBlue	l	13	13	13	13	13
TRANSMISIÓN - INVERSOR MECÁNICO						
Número de velocidades - 4 velocidades*		12+12 o 24+12 (con divisor mecánico) o 24+24 (2 marchas bajo carga - HI-LO)				
Velocidad máxima - 4 velocidades*	km/h	40				
Número de velocidades - 5 velocidades		15+15 o 30+15 (con divisor mecánico) o 30+30 (2 marchas bajo carga - HI-LO) o 45+45 (3 marchas - HML)				
Velocidad máxima - 5 velocidades	km/h	40 ECO**				
TRANSMISIÓN - INVERSOR HIDRÁULICO						
Número de velocidades - 5 velocidades		15+15 o 30+15 (con divisor mecánico) o 30+30 (2 marchas bajo carga - HI-LO) o 45+45 (3 marchas - HML)				
Velocidad máxima - 5 velocidades	km/h	40 ECO**				
TDF						
Velocidades de la TDF		540/540E o 540/540E/1000 o 540/540E/Sincronizada				
Función TDF trasera automática		o	o	o	o	o
TDF frontal 1000		o	o	o	o	o
ELEVADOR						
Elevador trasero electrónico		▲	▲	▲	▲	▲
Función amortiguación de las vibraciones		▲	▲	▲	▲	▲
Capacidad elevador trasero - Frutteto (EST/OPC.)	kg	3130/3940	3130/3940	3130/3940	3130/3940	3130/3940
Capacidad elevador trasero - Frutteto S		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Capacidad elevador trasero - Frutteto V		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Tirante derecho y estabilizadores hidráulicos		o	o	o	o	o
Elevador delantero (1.500 kg)		o	o	o	o	o
SISTEMA HIDRÁULICO						
Sistema hidráulico de centro abierto	l/min	56	56	56	56	56
Sistema hidráulico de centro abierto con doble bomba	l/min	68	68	68	68	68
Distribuidores traseros (EST/OPC.)	n.º	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Regulador de caudal		o	o	o	o	o
Retorno libre trasero		▲	▲	▲	▲	▲
Vías hidráulicas centrales - duplicadas desde la parte trasera (OPC)	n.º vías	2/4/5	2/4/5	2/4/5	2/4/5	2/4/5
Retorno libre delantero		o	o	o	o	o
FRENOS						
Puente delantero con frenos		▲	▲	▲	▲	▲
Freno de remolque hidráulico		o	o	o	o	o
Toma ABS		o	o	o	o	o
EJE DELANTERO						
Acoplamiento electrohidráulico de la doble tracción y bloqueo del diferencial		▲	▲	▲	▲	▲
Gestión automática de la DT		o	o	o	o	o
Bomba de la dirección independiente	l/min	42	42	42	42	42
Función de giro rápido SDD		o	o	o	o	o
EJE DELANTERO ACTIVEDRIVE (OPC)						
Funciones de amortiguación adaptativa y nivelación automática activa		▲	▲	▲	▲	▲
Funciones anticabeceo y antibalanceo		▲	▲	▲	▲	▲
Diferencial con control de tracción (DTC)		▲	▲	▲	▲	▲

Frutteto		90	95	100	105	115
Frutteto S						
Frutteto V						
CABINA						
Cabina de 4 montantes		▲	▲	▲	▲	▲
Plataforma plana		▲	▲	▲	▲	▲
Salpicadero InfoCentre		▲	▲	▲	▲	▲
Columna de dirección regulable		○	○	○	○	○
Asiento con amortiguación mecánica		▲	▲	▲	▲	▲
Asiento con amortiguación neumática		○	○	○	○	○
Suspendida sobre Hydro Silent-Block		▲	▲	▲	▲	▲
Sistema de filtrado Categoría 4		○	○	○	○	○
Techo superior trasero elevable		○	○	○	○	○
Parabrisas superior redondeado		▲	▲	▲	▲	▲
Luces de trabajo halógenas (EST)	n.º	4	4	4	4	4
Luces de trabajo LED (OPC)	n.º	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6
Palanca mecánica en cruz - control de 2 distribuidores		○	○	○	○	○
Soporte para teléfono y 2 tomas USB		○	○	○	○	○
Radio		○	○	○	○	○
Toma para arranque rápido		○	○	○	○	○
Controles externos para TDF y elevador		○	○	○	○	○
CTM - Módulo telemático		○	○	○	○	○

▲ ESTÁNDAR

○ OPCIONAL

- No está disponible

*No disponible para Frutteto V

**Según neumáticos traseros

Frutteto		90	95	100	105	115
MEDIDAS Y PESOS						
Batalla	mm	2044	2174	2044	2174	2174
Longitud máxima	mm	3670	3800	3670	3800	3800
Altura total - CABINA	mm	2495	2495	2495	2495	2495
Altura hasta el capó	mm	1475	1475	1475	1475	1475
Ancho (min.-máx.)	mm	1441-1671	1441-1671	1441-1671	1441-1671	1441-1671
Peso - CABINA	kg	3290-3880	3515-4105	3290-3880	3515-4105	3515-4105
Masa máxima admisible	kg	5200	5200	5200	5200	5200

Frutteto S		90	95	100	105	115
MEDIDAS Y PESOS						
Batalla	mm	2086	2216	2086	2216	2216
Longitud máxima	mm	3670	3800	3670	3800	3800
Altura total - CABINA	mm	2420	2420	2420	2420	2420
Altura hasta el capó	mm	1475	1475	1475	1475	1475
Ancho (min.-máx.)	mm	1269-1517	1269-1517	1269-1517	1269-1517	1269-1517
Peso - CABINA	kg	3265-3865	3320-3920	3265-3865	3320-3920	3320-3920
Masa máxima admisible	kg	5000	5000	5000	5000	5000

Frutteto V		90	95	100	105	115
MEDIDAS Y PESOS						
Batalla	mm	2086	2216	2086	2216	2216
Longitud máxima	mm	3670	3800	3670	3800	3800
Altura total - CABINA	mm	2395	2395	2395	2395	2395
Altura hasta el capó	mm	1440	1440	1440	1440	1440
Ancho (min.-máx.)	mm	1166-1317	1166-1317	1166-1317	1166-1317	1166-1317
Peso - CABINA	kg	3180-3690	3235-3745	3180-3690	3235-3745	3235-3745
Masa máxima admisible	kg	5000	5000	5000	5000	5000


FRTT

[FASE V]

FRUTTETO S/V

90 | 95 | 100

105 | 115



TRANSMISIÓN

- Inversor mecánico o inversor hidráulico regulable con 5 niveles de ajuste (SenseClutch)
- Desde 12+12 hasta 45+45 con 3 marchas bajo carga (HML)
- Nuevas transmisiones Hi-Lo 24+24 o 30+30

FARMOTION 35 Y 45

- Motores FARMotion 35 y 45, de 3 y 4 cilindros
- FARMotion 45 la mayor cilindrada de su segmento
- FARMotion 35 permite reducir la batalla para una mayor maniobrabilidad
- Potencia máxima de 116 CV
- El capó rebajado y estilizado ofrece una gran agilidad y visibilidad

CABINA

- Plataforma plana, sin túnel central
- Suspensión sobre Hydro Silent-Blocks
- Sistema de filtrado y presurización Cat. 4
- Columna de dirección regulable
- Conectividad CTM

EJES

- Eje delantero fijo o ActiveDrive
- Sistema de frenos integral en las 4 ruedas
- Sistema de giro rápido (SDD) y gestión automática de la DT

SISTEMA HIDRÁULICO

- 3 distribuidores hidráulicos traseros con descarga libre
- Hasta 5 vías hidráulicas en posición central
- Palanca mecánica en cruz para el control de 2 distribuidores
- Bomba simple con caudal de aceite de 56 l/min, o bomba doble con caudal de aceite 68 l/min



Los datos técnicos y las imágenes se facilitan a título meramente informativo. SAME se reserva el derecho a aportar actualizaciones en cualquier momento y sin obligación de previo aviso. Cód. 308.9004.4.1-0 - 02/2022

Para más información, visita nuestra página web same-tractors.com o ponte en contacto con tu concesionario.



SAME es una marca de SDF



SAME