

T SERIES
MAJOR

TC 5800 F



AC TRACTORS

Inspirado en la agricultura mediterránea, **TC F MAJOR** es un tractor para trabajar en cultivos especializados en colina y montaña; por consiguiente, ofrece toda la adherencia, maniobrabilidad y tamaño necesarios para los terrenos irregulares y difíciles.

TC F MAJOR puede ofrecer el máximo confort al operador: las agarraderas en los guardabarros traseros, útiles en trabajos en pendiente, ayudan también al acceso a un puesto de conducción amplio y sin obstáculos, acogedor para cualquier operador de cualquier constitución física.



ANTONIOCARRARO.COM



N°1 SPECIAL TRACTORS

DATOS TÉCNICOS:

TC 5800 F

Bastidor

Integral oscilante ACTIO™ • Monodireccional • Rígido • Cuatro ruedas motrices desiguales • Reductores finales delanteros y traseros

Motor Tipo

Diesel de inyección directa common-rail con sobrealimentación
Normativa Emisiones: **Stage 5**
Nº de cilindros: 4 - 16 Válvulas
Revoluciones nominales máx.: 2600
Capacidad depósito (litros): 38,5

Potencia kW/CV (97/68/CE): 37.9/ 51,5

Par max (Nm/rev): 168,2 Nm/1690

Transmisión

Cambio sincronizado de 24 marchas: 12 AV y 12 RM con inversor

Toma de fuerza

Independiente, de mando mecánico, velocidad estándar 540 rpm y sincronizada

Eye

Perfil 1"3/8 estriado

Elevador trasero

Elevador hidráulico trasero con conexión de 3 puntos
Capacidad de elevación (kg): 2200
Brazos oscilantes con estabilizadores laterales con puntal cat.1;
Enganche de remolque trasero categoría "C" regulable

Viraje

Hidráulica de 2 pistones

Frenos

De servicio: traseros, de discos en baño de aceite, de mando hidráulico;
De auxilio y estacionamiento con cinta en la transmisión

Dotación de Serie

- Bloqueo diferencial delantero y trasero de mando mecánico
- Asiento con resorte regulable
- Cinturones de seguridad
- Enganche de remolque trasero regulable
- Enganche de remolque delantero
- Arco de protección del operador abatible
- Discos de ruedas regulables
- Claxon
- Sistema luces e indicadores de dirección
- Toma de corriente de 3 polos y toma de 7 polos
- Cuadro de control centralizado
- Interruptor de arranque de seguridad
- Taquímetro digital
- Desconector de batería
- Predisposición para conexión intermitente

Opción

- Elevador hidráulico de posición y esfuerzo controlado
- Toma de fuerza a 540 y 1000 rpm
- Faro de trabajo trasero orientable de led
- sistemas hidráulicos auxiliares con distribuidores de simple y doble efecto
- Contrapesos en las ruedas
- Columna de dirección de inclinación regulable
- Resorte del asiento neumático

Medidas

con neumáticos delanteros: 8,25-16

traseros: 280/85 R20

