

TTR 4300



AC TRACTORS

El concepto de **TTR 3800** replica, en escala reducida, el concepto de los tractores AC de alta gama. La elección estratégica de los motores de inyección directa asegura un menor consumo y máximas prestaciones. **TTR 3800**, dotado del clásico bastidor **ACTIO™** (bastidor integral oscilante Antonio Carraro) se distingue por la transmisión hidrostática, el baricentro bajo, la conducción reversible, las ruedas motrices isodiamétricas; características que en su conjunto ofrecen un espectro de uso del vehículo adecuado para trabajar sobre todo tipo de terreno: planos, desnivelados, irregulares.

ANTONIOCARRARO.COM



N°1 SPECIAL TRACTORS

DATOS TÉCNICOS: TTR 4800

Bastidor	Bastidor integral oscilante ACTIO™ • Reversibilidad RGS™ • Ruedas directrices • Cuatro ruedas motrices iguales	
Motor tipo	Diesel de inyección directa Normativa Emisiones: Stage 5 N. de cilindros: 3 Revoluciones nominales máx.: 2800 Capacidad depósito (litros): 26	Potencia kW/CV (97/68/CE): 28,5/ 38,8 Par máx. (Nm/rev): 126/1690
Transmisión	Hidrostática de mando hidráulico	
Toma de fuerza	Trasera, independiente de 2 velocidades 540 y 1000 rpm	
Eje	Perfil 1"3/8 de 6 ranuras con acoplamiento facilitado	
Sistema hidráulico	Sistema hidráulico básico compuesto por: 3 distribuidores de doble efecto con posición flotante trasera (total de 6 acoplamientos rápidos traseros)	
Elevador trasero	Elevador hidráulico con conexión de 3 puntos Capacidad de elevación (kg): 910 Brazos de elevación fijos con rótulas cat. 1-1N con muelle de conexión; Enganche de remolque trasero cat. B; Enganche de remolque delantero	
Dirección	Hidráulica de 2 pistones	
Frenos	Freno de servicio hidráulico, con mando de pedal en las ruedas traseras (opcional en todas las ruedas); Freno de estacionamiento mecánico, accionado por una palanca que actúa en las ruedas traseras	
Plataforma	Suspendida en Silent Block	
Peso	Con arco: 1360 kg	
Neumáticos	6.50-16 - 7.50-16 - 29x12.50-15 - 240/70-15	
Medidas	Con ruedas 29x12.50-15	

